

Koaksijalne mjerne kapsule tipa WG-UNI-Modumess za jednocjevne priključke drugih proizvođača

Koaksijalne mjerne kapsule, tipa WG-UNI-Modumess za korištenje u kombinaciji s jednocijevnim priključcima drugih proizvođača, mogu se u bilo kojem trenutku nadograditi s radio modulom - u kalibriranoj verziji odobrenoj prema direktivi MID:

- višezlazne koaksijalne kapsule vodomjera tipa WG-UNI-Modumess dizajnirane za rad na suho
- vijčani prsten od visokokvalitetnog mjeda
- brojač i poklopac brojača elegantnog, plastičnog dizajna
- prijelaz s dijela koji provodi vodu u mjerni dio pomoću visokokvalitetne magnetske spojke
- iznimno precizno brojilo s kotačićima tipa Modularis rezolucije jedne litre
- brojač se može rotirati za 360 stupnjeva radi lakšeg očitavanja
- uključujući standardno induktivno sučelje za povezivanje komunikacijskih modula kao što su radio, M-Bus ili impulsni izlazni modul u bilo kojem trenutku
- uključujući standardni poklopac za pokrivanje šupljine za komunikacijske module odnosno za pokrivanje induktivnog sučelja
- pogodan za temperaturu vode do 90 Celzijevih stupnjeva
- mjeriteljski razred R80H / R40V
- dopušteni radni tlak maksimalno 10 bara
- uključujući brtve



Tip	MID Q3	EWG Qn m³/h
Kompatibilan s: Minol MB 2 – priključni navoj M80x1,5, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Minol MB 2 – priključni navoj M80x1,5, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Minol MB 3 – priključni navoj M76x1,5, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Minol MB 3 – priključni navoj M76x1,5, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Pollumuk – priključni navoj G2x1/4 hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Pollumuk – priključni navoj G2x1/4, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Deltamess – priključni navoj M60x2, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Deltamess – priključni navoj M60x2, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: ABB, elster, Andrae, Kundo – priključni navoj M65x2, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: ABB, elster, Andrae, Kundo – priključni navoj, M65x2, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Allmess, Kalorimeta – priključni navoj M77x1,5, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Allmess, Kalorimeta – priključni navoj M77x1,5, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: SPX, Rossweiner, ZR-neptun – priključni navoj M78x1,5, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: SPX, Rossweiner, ZR-neptun – priključni navoj M78x1,5, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Metrona 307/1 – priključni navoj M66x1, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Metrona 307/1 – priključni navoj M66x1, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Metrona 307/2 – priključni navoj M64x2, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Metrona 307/2 – priključni navoj M64x2, topla voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Techem Vario-s – priključni navoj M62x2, hladna voda	2,5	1,5
Kompatibilan s: Techem Vario-s – priključni navoj M62x2, topla voda	2,5	1,5

Opći tehnički podaci mjernih kapsula tipa WG-UNI-Modumess za jednocjevne priključke drugih proizvođača (vrijedi za sve vrste kapsula)

Temperatura	50 Celzijevih s., 90 Celzijevih s.
Pokretanje	10 l / h
Metrološki razred	H80 / V40
Čitljivost	99 999 m³/h
Dozvoljeni položaj ugradnje	horizontalno, vertikalno