

## Priključni držač vodomjera s obostranim ventilima s kosim sjedištem, s nepovratnim ventilom s konusnom membranom, nosač od nehrđajućeg čelika, za kućne vodomjere

Priključni nosač vodomjera s obostranim ventilima s kosim sjedištem, s nepovratnim ventilom s konusnom membranom, nosač od nehrđajućeg čelika, dijelovi cijevi za vodu od klasičnog mjeda, uključujući set materijala za pričvršćivanje, za stabilnu zidnu montažu bez napinjanja u sljedećim mogućim verzijama:

### TEHNIČKI PODACI

#### NOSAČ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA - HORIZONTALNA UGRADNJA VODOMJERA

Dimenzije ugradnje vodomjera navoj x ukupna duljina	MID Q3 m <sup>3</sup> /h	Ulaz R	Izlaz R	Navoj pretorne matice
1" x 190 mm	2,5   4	1"	1"	1"
1" x 190 mm	2,5   4	1 ¼"	1"	1"
1" x 190 mm	2,5   4	1 ¼"	1 ¼"	1"
1 ¼" x 260 mm	6,3   10	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
1 ¼" x 260 mm	6,3   10	1 ½"	1 ½"	1 ¼"
2" x 300 mm	16	2"	2"	2"
1 ¼" x 175 mm	4   10	1"	1"	1 ¼"
1 ¼" x 175 mm	4   10	1 ¼"	1"	1 ¼"
1 ¼" x 175 mm	4   10	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
2" x 300 mm	16	2"	2"	2"

#### NOSAČ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA - VERTIKALNA UGRADNJA VODOMJERA

Dimenzije ugradnje vodomjera navoj x ukupna duljina	MID Q3 m <sup>3</sup> /h	Ulaz R	Izlaz R	Navoj pretorne matice
1" x 105 mm	2,5   4	1"	1"	1"
1" x 105 mm	2,5   4	1 ¼"	1"	1"
1" x 105 mm	2,5   4	1 ¼"	1 ¼"	1"
1 ¼" x 150 mm	6,3   10	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
1 ¼" x 150 mm	6,3   10	1 ½"	1 ½"	1 ¼"
2" x 200 mm	16	2"	2"	2"

## Priključni držač vodomjera s obostranim ventilima s kosim sjedištem, s nepovratnim ventilom s konusnom membranom, nosač od nehrđajućeg čelika, za kućne vodomjere (nastavak)

### PODESIVI NOSAČ - HORIZONTALNA / VERTIKALNA UGRADNJA VODOMJERA

Dimenzije ugradnje vodomjera navoj x ukupna duljina	MID Q3 m <sup>3</sup> /h	Ulaz R	Izlaz R	Navoj preturne matice
1" x 190 mm / 105 mm	2,5   4	1"	1"	1"
1" x 190 mm / 105 mm	2,5   4	1 ¼"	1"	1"
1" x 190 mm / 105 mm	2,5   4	1 ¼"	1 ¼"	1"

