

Priključni držač vodomjera sa ventilima s kosim sjedištem s obje strane, s nepovratnim ventilom s konusnom membranom, nosač u plavoj boji, za kućne vodomjere

Priključni nosač vodomjera s obostranim ventilima s kosim sjedištem, s nepovratnim ventilom s konusnom membranom, nosač u plavoj boji, dijelovi cijevi za vodu od klasičnog mjeda, uključujući set materijala za pričvršćivanje, za stabilnu zidnu montažu bez napinjanja u sljedećim mogućim verzijama:

TEHNIČKI PODACI

NOSAČ U PLAVOJ BOJI - HORIZONTALNA UGRADNJA BROJILA

Dimenzije ugradnje vodomjera navoj x ukupna duljina	MID Q3 m ³ /h	Ulaz R	Izlaz R	Navoj preturne matice
1" x 190 mm	2,5 4	1"	1"	1"
1" x 190 mm	2,5 4	1 ¼"	1"	1"
1" x 190 mm	2,5 4	1 ¼"	1 ¼"	1"
1 ¼" x 260 mm	6,3 10	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
1 ¼" x 260 mm	6,3 10	1 ½"	1 ½"	1 ¼"
2" x 300 mm	16	2"	2"	2"
1 ¼" x 175 mm	4 10	1"	1"	1 ¼"
1 ¼" x 175 mm	4 10	1 ¼"	1"	1 ¼"
1 ¼" x 175 mm	4 10	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
2" x 300 mm	16	2"	2"	2"

NOSAČ U PLAVOJ BOJI - VERTIKALNA UGRADNJA VODOMJERA

Dimenzije ugradnje vodomjera navoj x ukupna duljina	MID Q3 m ³ /h	Ulaz R	Izlaz R	Navoj preturne matice
1" x 105 mm	2,5 4	1"	1"	1"
1" x 105 mm	2,5 4	1 ¼"	1"	1"
1" x 105 mm	2,5 4	1 ¼"	1 ¼"	1"
1 ¼" x 150 mm	6,3 10	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
1 ¼" x 150 mm	6,3 10	1 ½"	1 ½"	1 ¼"
2" x 200 mm	16	2"	2"	2"

